

zylindrisch abgesetzte Peitschenmaste

Mitglied der
MONTUM-Gruppe



nach DIN EN 40 aus Stahl feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461

Tür 400 x 85 mm, DIN 49778 mit Dreikantschraube M10, Kabeleinführungsöffnung 50 x 150 mm

Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6

Artikel-Nr. LPH E A D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4
m m m mm mm mm mm mm mm mm mm

Zopf 60	Artikel-Nr.	LPH	E	A	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4
		m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	LMP6015A	6,0	1,0	1,5	114	89	60	-	3,0	2,0	2,0	-
	LMP6515A	6,5	1,0	1,5	114	89	60	-	3,0	2,5	2,0	-
	LMP7015A	7,0	1,0	1,5	114	89	60	-	3,0	3,0	2,0	-
LMP7515S	7,5	1,0	1,5	133	102	89	60	2,4	2,0	2,1	2,0	
LMP8015S	8,0	1,2	1,5	133	102	89	60	3,0	2,0	2,2	2,0	

Zusatzoptionen:

- Pulverbeschichtung
- PE-Manschette
- Schutzanstrich Erdstück
- Stahlmanschette
- Kantenschutz
- Flanschplatten
- Stützen
- usw.

